

Toptan AK-100 Acil Aydınlatma Kiti

Katalog kodu: DGN-1642174543 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	AK-100 Acil Aydınlatma Kiti
Kasa	Gövdesi UV katkılı, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı polikarbon malzemeden üretilmiştir.
Güç	3-50 W / 3-50 W
Elektrik Bağlantısı	180-230 VAC / 50 - 60 Hz
Çalıştırdığı Armatür Tipi / Working Luminaire Type	20-80 V - 20-180 V - 90-180 V
Acilde Yanma Süresi	1-3 saat
Pilin Şarj Olma Süresi	48 saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 50°C
Dolgu	Epoksi
Listelenen kit tipleri	AK 70, AK 100 ve AK 120
Listelenen armatür gerilim seçenekleri	20-80 V, 20-180 V ve 90-180 V
Üretici Sipariş Kodları	740 100 001; 740 100 002; 740 000 003

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

AK-100 Acil Aydınlatma Kiti, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. LED Güç Kaynağı (LED Sürücü) grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

UV katkılı polikarbon kasa ve epoksi dolgu kullanılan bu acil aydınlatma kit grubunda kaynak tablo AK 70, AK 100 ve AK 120 tiplerini ayrı kodlarla listeler. Armatürün sürücü ve LED gerilim aralığına uygun kit seçimi gerekir.

Aile açıklamasında 1-3 saat acil çalışma, 48 saat şarj ve -20°C ile +50°C çalışma sıcaklığı belirtilir. Toptan proje tedarikinde armatür tipi, gerilim aralığı ve ihtiyaç adedini teklif talebinde belirtmeniz uygun kitin belirlenmesini sağlar.

AK-100 Acil Aydınlatma Kiti için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Kasa: Gövdesi UV katkılı, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı polikarbon malzemeden üretilmiştir.
- Güç: 3-50 W / 3-50 W
- Elektrik Bağlantısı: 180-230 VAC / 50 - 60 Hz
- Çalıştırdığı Armatür Tipi / Working Luminaire Type: 20-80 V - 20-180 V - 90-180 V
- Acilde Yanma Süresi: 1-3 saat
- Pilin Şarj Olma Süresi: 48 saat
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C + 50°C
- Dolgu: Epoksi
- Listelenen kit tipleri: AK 70, AK 100 ve AK 120
- Listelenen armatür gerilim seçenekleri: 20-80 V, 20-180 V ve 90-180 V

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Sayfa başlığı AK-100 olsa da tabloda AK 70, AK 100 ve AK 120 tipleri birlikte yer alıyor; aileye ait ortak 1-3 saat ve üç gerilim aralığı her alt modele ayrı ayrı atanmış kesin özellik olarak yorumlanmamalı.
- 740 100 001 satırında 240 g × 50 adet = 12 kg iken koli 11 kg; 740 100 002 satırında 270 g × 50 adet = 13,5 kg iken koli 12 kg. Paket verileri teyit edilmeli.

Toptan AK-100 Acil Aydınlatma Kiti

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Özellikleri			Ürün Ölçüleri					Koli Ölçüleri			Datasheet
Ürün Kodu	Ürün Ağırlığı (gr)	Tipi	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Koli İçi Adet	Koli Ağırlığı (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	
740 100 001	240	AK 70	120	50	35	50	11	480	200	240	Teknik dosya
740 100 002	270	AK 100	120	50	35	50	12	480	200	240	
740 000 003	340	AK 120	190	40	20	50	16	480	200	240	

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.