

Toptan AK-36 Acil Aydınlatma Kiti

Katalog kodu: DGN-1785333274 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	AK-36 Acil Aydınlatma Kiti
Çıkış Gücü	3.5W
Giriş Gerilimi (Voltajı)	220-240Vac, 50-60Hz
Giriş Akımı (Maks.)	13mA
Çıkış Gerilimi (Voltajı)	10-180Vdc
Çıkış Akımı	10-60mA
Açık Devre Gerilimi	250Vdc
Maksimum Çalışma Gerilimi	250Vdc
Koruma Sınıfı	IP20
Giriş-Çıkış Koruması	Çift Yalıtım (Double Insulation)
Acil Durum Çalışma Süresi	> 3 Saat (> 3h)
Acil Duruma Geçiş Süresi	< 1 Saniye (< 1s)
Giriş Bağlantısı	3 Geçmeli Klemens (0.5-1.5mm ²)
Çıkış Bağlantısı	3 Geçmeli Klemens (0.5-1.5mm ²)
Maksimum Gövde Sıcaklığı	65°C
Ortam Sıcaklığı Aralığı	-10°C ~ +50°C
Batarya Kodu	d-led
Batarya Tipi	Li-ion
Batarya Kapasitesi	2000mAh
Batarya Nominal Gerilimi	3.6V

Dolu Batarya Gerilimi	4.15V
Batarya Şarj Akımı	250mA
Boş Batarya Gerilimi	2.9V
Batarya Deşarj Akımı	850-950mA
Şarj Süresi	> 24 Saat (> 24h)
Batarya Ömrü	3 Yıl (3 Years)
Ölçüler (ürün açıklaması)	93 × 48 × 24 mm
Ölçüler (model tablosu)	53,2 × 20,3 × 24,4 mm
Test fonksiyonu	Otomatik kendi kendini test (Self-Test)
Montaj	Armatür gövdesi içine
Besleme gereksinimi	Batarya şarjı için kesintisiz faz beslemesi
Acil çalışma biçimi	Şebeke kesildiğinde bataryadan düşük güçle LED beslemesi
Üretici Sipariş Kodları	AK-36

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

AK-36 Acil Aydınlatma Kiti, armatür üretimi, bakım ve yedek parça tedariki için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. LED Güç Kaynağı (LED Sürücü) grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

AK-36, entegre LED veya harici LED sürücülü armatürlerde kullanılmak üzere açıklanan, otomatik test özellikli bir acil aydınlatma modülüdür. Armatür gövdesine yerleştirilir; bataryanın şarjını korumak için sürekli faz beslemesi gerekir.

Şebeke kesintisinde LED'i bataryadan düşük güçte besleyen modül için 3,5 W çıkış gücü ve üç saati aşan acil çalışma süresi belirtilmiştir. Toptan alımda armatür uyumu, montaj ölçüsü ve adet bilgisiyle teklif isteyebilirsiniz.

AK-36 Acil Aydınlatma Kiti için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- Çıkış Gücü: 3.5W
- Giriş Gerilimi (Voltajı): 220-240Vac, 50-60Hz
- Giriş Akımı (Maks.): 13mA
- Çıkış Gerilimi (Voltajı): 10-180Vdc
- Çıkış Akımı: 10-60mA
- Açık Devre Gerilimi: 250Vdc
- Maksimum Çalışma Gerilimi: 250Vdc
- Koruma Sınıfı: IP20
- Giriş-Çıkış Koruması: Çift Yalıtım (Double Insulation)
- Acil Durum Çalışma Süresi: > 3 Saat (> 3h)
- Acil Duruma Geçiş Süresi: < 1 Saniye (< 1s)
- Giriş Bağlantısı: 3 Geçmeli Klemens (0.5-1.5mm²)
- Çıkış Bağlantısı: 3 Geçmeli Klemens (0.5-1.5mm²)
- Maksimum Gövde Sıcaklığı: 65°C
- Ortam Sıcaklığı Aralığı: -10°C ~ +50°C
- Batarya Kodu: d-led
- Batarya Tipi: Li-ion
- Batarya Kapasitesi: 2000mAh
- Batarya Nominal Gerilimi: 3.6V
- Dolu Batarya Gerilimi: 4.15V
- Batarya Şarj Akımı: 250mA
- Boş Batarya Gerilimi: 2.9V
- Batarya Deşarj Akımı: 850-950mA
- Şarj Süresi: > 24 Saat (> 24h)
- Batarya Ömrü: 3 Yıl (3 Years)
- Ölçüler (ürün açıklaması): 93 × 48 × 24 mm
- Ölçüler (model tablosu): 53,2 × 20,3 × 24,4 mm

- Test fonksiyonu: Otomatik kendi kendini test (Self-Test)
- Montaj: Armatür gövdesi içine
- Besleme gereksinimi: Batarya şarjı için kesintisiz faz beslemesi
- Acil çalışma biçimi: Şebeke kesildiğinde bataryadan düşük güçle LED beslemesi

Sipariş öncesi teknik kontrol

- Ürün açıklamasında ölçüler 93 × 48 × 24 mm, AK-36 model tablosunda 53,2 × 20,3 × 24,4 mm olarak verilmiştir. Hangi ölçünün modül/bataryaya ait olduğu kaynakta açıklanmıyor; montajdan önce ölçü teyidi gerekir.

Toptan AK-36 Acil Aydınlatma Kiti

Model kodları ve teknik değerler

Ürün Kodu	Ürün Tipi	Batarya Tipi	Batarya Kapasitesi	Şarj Süresi	Batarya Ömrü	Ürün Ölçüleri
AK-36	LED Acil Aydınlatma Kiti	Li-ion 18650	2000 mAh	> 24 Saat	3 Yıl	53,2 × 20,3 × 24,4 mm

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.