Toptan Amora Sıva Altı LED Panel Armatür

Katalog kodu: DGN-1775656298 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Amora
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	0,5mm DKP Sac Gövde
Çerçeve	0,7mm DKP Sac
Difüzör	1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler	3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Altı - Clip In
Üretici Sipariş Kodları	361 127 030; 361 127 218; 361 127 418; 361 127 236; 361 127 030 C; 361 127 218 C; 361 127 418 C; 361 127 236 C

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Amora Sıva Altı LED Panel Armatür, iç mekân aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Sıva Altı LED Panel Armatürler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: 0,5mm DKP Sac Gövde. Işık dağıtım elemanı: 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Altı - Clip In.

İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Amora için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: 0,5mm DKP Sac Gövde
- Çerçeve: 0,7mm DKP Sac
- Difüzör: 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör
- Boya: Elektrostatik Toz Boya
- Opsiyonel Özellikler: 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Altı - Clip In

Toptan Amora Sıva Altı LED Panel Armatür

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pieces in Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Amora Dekoratif Sıva Altı LED Panel										
361 127 030	14W	1680LM	295	295	60	0,615	24	630x415x650	İndir	35.170.1102
361 127 218	24W	2880LM	295	595	60	1,08	12	640x530x630	İndir	35.170.1000
361 127 418	36W	4320LM	595	595	60	2,1	8	640x530x630	İndir	35.170.1106
361 127 236	36W	4320LM	295	1195	60	2,2	6	1235x470x325	İndir	35.170.1108
Asma Tavan / Clip In Ceiling										
361 127 030 C	14W	1680LM	299	299	60	0,630	24	635x415x675	İndir	35.170.1102
361 127 218 C	24W	2880LM	299	599	60	1,1	8	640x530x630	İndir	35.170.1000
361 127 418 C	36W	4320LM	599	599	60	2,1	8	640x530x630	İndir	35.170.1106
361 127 236 C	36W	4320LM	299	1199	60	2,2	6	1235x470x325	İndir	35.170.1107

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.