

Toptan Avesta Yol ve Sokak Aydınlatma Armatürü

Katalog kodu: DGN-1742331039 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Avesta
LED	L70> 100.000 Saat Ömürlü High Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Cam	5mm Temperli Cam
Difüzör	PMMA Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens 120°
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler	AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Direğe Monte
Üretici Sipariş Kodları	314 768 050; 314 768 100; 314 768 150; 314 768 200

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Avesta Yol ve Sokak Aydınlatma Armatürü, dış alan aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Yol ve Sokak Aydınlatma Armatürleri grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: Alüminyum Enjeksiyon. Işık dağıtım elemanı: PMMA Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens 120°. Cam veya kapak yapısı: 5mm Temperli Cam. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü.

İsteğe bağlı özellikler arasında AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Avesta için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 100.000 Saat Ömürlü High Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: Alüminyum Enjeksiyon
- Cam: 5mm Temperli Cam
- Difüzör: PMMA Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens 120°
- Boya: Elektrostatik Toz Boya
- Opsiyonel Özellikler: AstroDIM, Nema Socket, DALI, 1-10V.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Direğe Monte

Toptan Avesta Yol ve Sokak Aydınlatma Armatürü

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ağırlık / Weight (kg)	Koli İçi Adet / Qty/Box	Koli Ölçüsü / Box Dimensions	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Avesta Yol ve Sokak Aydınlatma Armatürü										
314 768 050	50W	7500LM	520	320	100	4,6	1	630x415x650	İndir	TEDAŞ_MLZ_2020_057
314 768 100	100W	15000LM	520	320	100	4,7	1	630x415x650	İndir	TEDAŞ_MLZ_2020_057
314 768 150	150W	22500LM	650	420	120	6,8	1	630x415x650	İndir	TFDAŞ_MI 7_2020_057
314 768 200	200W	30000LM	650	420	120	6,9	1	630x415x650	İndir	TEDAŞ_MLZ_2020_057

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.