

Toptan Azul Alüminyum Etanj

Katalog kodu: DGN-1636291098 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Azul Alüminyum Etanj
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	UV Katkılı PC Opal Difüzör
Boya	Mat Eloksal Gümüş Kaplama
Opsiyonel Özellikler	3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Üstü & Sarkıt
Üretici Sipariş Kodları	322 147 020; 322 147 030; 322 147 036; 322 147 040; 322 147 055; 322 147 060; 322 147 065; 322 147 072; 322 147 075; 322 147 075-2

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Azul Alüminyum Etanj, endüstriyel tesislerin aydınlatma ihtiyaçları için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Etanj Armatürler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: Alüminyum Ekstrüzyon. Işık dağıtım elemanı: UV Katkılı PC Opal Difüzör. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü & Sarkıt.

İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Azul Alüminyum Etanj için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: Alüminyum Ekstrüzyon
- Difüzör: UV Katkılı PC Opal Difüzör
- Boya: Mat Eloksal Gümüş Kaplama
- Opsiyonel Özellikler: 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Üstü & Sarkıt

Toptan Azul Alüminyum Etanj

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pieces in Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Azul Alüminyum Etanj Armatürü										
322 147 020	20W	2500LM	600	55	70	0,46	16	700x540x520	İndir	35.170.1701
322 147 030	30W	3750LM	900	55	70	0,7	16	980x365x395	İndir	35.170.1702
322 147 036	36W	4500LM	900	55	70	0,7	16	980x365x395	İndir	35.170.1703
322 147 040	40W	5000LM	1200	55	70	0,9	16	1290x335x405	İndir	35.170.1703
322 147 055	55W	6875LM	1500	55	70	1,1	-	-	İndir	35.170.1703
322 147 060	60W	7500LM	1200	55	70	0,9	16	1290x335x405	İndir	35.170.1703
322 147 065	65W	8125LM	1800	55	70	1,4	-	-	İndir	35.170.1703
322 147 072	72W	9000LM	1200	55	70	0,9	16	1290x335x405	İndir	35.170.1703
322 147 075	75W	9375LM	1200	55	70	0,9	16	1290x335x405	İndir	35.170.1703
322 147 075-2	75W	9375LM	1800	55	70	1,4	-	-	İndir	35.170.1703

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.