

Toptan Valga Steril Sıva Altı LED Panel Armatür

Katalog kodu: DGN-1636187754 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Valga Steril
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	0,8mm DKP Sac Gövde
Cam	5mm Temperli Cam
Difüzör	1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Opsiyonel Özellikler	3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Altı
Üretici Sipariş Kodları	331 767 218; 331 767 418; 331 767 236

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Valga Steril Sıva Altı LED Panel Armatür, iç mekân aydınlatma projeleri için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Sıva Altı LED Panel Armatürler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: 0,8mm DKP Sac Gövde. Işık dağıtım elemanı: 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör. Cam veya kapak yapısı: 5mm Temperli Cam. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü.

İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Valga Steril için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: 0,8mm DKP Sac Gövde
- Cam: 5mm Temperli Cam
- Difüzör: 1mm UV Katkılı PMMA Opal Difüzör
- Boya: Elektrostatik Toz Boya
- Opsiyonel Özellikler: 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Altı

Toptan Valga Steril Sıva Altı LED Panel Armatür

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pieces in Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Valga Steril Sıva Altı										
331 767 218	24W	2880LM	295	595	90	4	8	630x415x650	İndir	35.170.1302
331 767 418	36W	4320LM	595	595	90	7,5	4	630x415x650	İndir	35.170.1302
331 767 236	36W	4320LM	295	1195	90	7,5			İndir	35.170.1304

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.