

Toptan Vogar LED Yüksek Tavan Armatürü

Katalog kodu: DGN-1636824852 | Teknik Bilgi Formu

Bu form ToptanAlıyorum tarafından ürün karşılaştırması ve toptan teklif hazırlığı için düzenlenmiştir. Model seçimi, teknik uygunluk ve sipariş seçenekleri teklif aşamasında doğrulanır.

Teknik özellikler

Ürün Serisi	Vogar
LED	L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
Sürücü	Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
Gövde	Alüminyum Ektrüzyon
Lens	Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens
Boya	Mat Alüminyum Eloksal Gümüş Kaplama
Opsiyonel Özellikler	3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
Ürün Tavan Montaj Tipleri	Sıva Üstü & Sarkıt
Üretici Sipariş Kodları	327 767 001 V; 327 767 002 V K; 327 767 003 V K; 327 767 004 V K; 327 767 005 V L; 327 767 006 V L; 327 767 002 V L; 327 767 003 V L; 327 767 004 V L; 327 767 003 V; 327 767 004 V; 327 767 005 V; 327 767 006 V

Seri bilgileri ve sipariş öncesi kontrol

Vogar LED Yüksek Tavan Armatürü, endüstriyel tesislerin aydınlatma ihtiyaçları için model ve miktar bazında toptan tedarik talebine eklenebilir. Yüksek Tavan Armatürler grubundaki bu seriyi, teknik tabloda listelenen sipariş kodları ve uygulamanızın gerektirdiği özelliklerle birlikte değerlendirebilirsiniz.

Gövde yapısı: Alüminyum Ektrüzyon. Sürücü özelliği: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü. Montaj seçenekleri: Sıva Üstü & Sarkıt.

İsteğe bağlı özellikler arasında 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor seçenekleri belirtilmiştir. Bu seçeneklerin ihtiyaç duyulan model koduna uygulanabilirliği teklif aşamasında kontrol edilir.

Vogar için toptan fiyat talebinizi ürün kodu, ihtiyaç adedi ve teslimat noktasıyla birlikte iletebilirsiniz. Elektrik malzemesi bayileri, uygulamacı firmalar ve satın alma ekipleri birden fazla modeli aynı teklif talebinde birleştirebilir. Siparişe esas teknik seçenekler ve tedarik koşulları teklif üzerinde netleştirilir.

Teknik yapı ve sipariş seçenekleri

- LED: L70> 50.000 Saat Ömürlü Mid Power LED
- Sürücü: Sabit Akım Çıkışlı Yüksek Verimli Sürücü
- Gövde: Alüminyum Ektrüzyon
- Lens: Yüksek Geçirgenliğe Sahip Lens
- Boya: Mat Alüminyum Eloksal Gümüş Kaplama
- Opsiyonel Özellikler: 3H EMG Kit, DALI, 1-10V, Radar Sensor, PIR Sensor.
- Ürün Tavan Montaj Tipleri: Sıva Üstü & Sarkıt

Toptan Vogar LED Yüksek Tavan Armatürü

Model kodları ve teknik değerler

Kod / Code	Güç / Power (W)	Işık Akısı / Luminous Flux (LM)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Ürün Ağırlığı / Product Weight (kg)	Koli İçi Adet / Pieces in Box	Koli Ölçüleri / Box Dimensions (mm)	Datasheet	Bayındırlık No / Public Works No.
Vogar Yüksek Tavan Armatürü										
327 767 001 V	50W	6500LM	250	80	60	0,8	-	-	-	Ö-35.170.1901
327 767 002 V K	100W	13000LM	250	160	60	1,5	-	-	İndir	Ö-35.170.1901
327 767 003 V K	150W	19500LM	250	240	60	2,2	-	-	İndir	Ö-35.170.1902
327 767 004 V K	200W	26000LM	250	320	60	2,9	-	-	İndir	Ö-35.170.1902
327 767 005 V L	300W	39000LM	750	80	60	3,7	-	-	-	Ö-35.170.1902
327 767 006 V L	400W	52000LM	1000	80	60	4,4	-	-	-	Ö-35.170.1902
327 767 002 V L	100W	13000LM	500	80	60	1,4	-	-	İndir	Ö-35.170.1901
327 767 003 V L	150W	19500LM	750	80	60	2,1	-	-	İndir	Ö-35.170.1902
327 767 004 V L	200W	26000LM	1000	80	60	2,8	-	-	İndir	Ö-35.170.1902
327 767 003 V	150W	19500LM	250	240	60	2	-	-	-	Ö-35.170.1902
327 767 004 V	200W	26000LM	500	160	60	2,8	-	-	-	Ö-35.170.1902
327 767 005 V	300W	39000LM	500	240	60	3,6	-	-	-	Ö-35.170.1902
327 767 006 V	400W	52000LM	500	320	60	4,2	-	-	-	Ö-35.170.1902

Tablo değerleri ilgili model ve sipariş kodu için verilmiştir. Ürün seçenekleri, opsiyonel özellikler ve belirsizlikler bu formun seri bilgileri bölümünde açıklanır. 'Teknik dosya' / 'İndir' hücreleri model satırındaki belge alanını gösterir; bu formda harici belge bağlantısı kullanılmaz.